

SP FRIG OIL 32

DẦU MÁY NÉN LẠNH

MÔ TẢ

SP FRIG OIL 32 là dầu naphten tinh chế với điểm cháy thấp, sử dụng cho máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh và máy điều hoà không khí. Dầu có độ bền oxy hoá cao và chống hình thành cặn lắng tại nhiệt độ thấp.

ĐẶC TÍNH

- Độ linh động cao tại nhiệt độ thấp.
- Độ bền hoá và bền oxy hoá tuyệt vời.
- Khả năng trộn lẫn với tác nhân lạnh tuyệt vời.
- Tính cách điện tốt.
- Không tạo hơi ẩm.

ỨNG DỤNG

SP FRIG OIL 32 được khuyến dùng cho tất cả các loại máy nén của tủ lạnh, hệ thống làm lạnh của nhà máy sản xuất nước đá, nhà máy cấp đông thủy hải sản, sử dụng tác nhân lạnh hydrocacbon halogen hoá và tác nhân amoniac.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP ISO		32
Độ nhớt động học @ 40°C, cSt	ASTM D445	28.8 – 35.2
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 60
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở COC, °C	ASTM D92	Min 160
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -26

BAO BÌ

Bao bì 200L, xô 18L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.



Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm

For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn