

SP GEAR OIL EP GL-4

DẦU CẦU, DẦU HỘP SỐ VỚI PHỤ GIA CỰC ÁP

MÔ TẢ

SP GEAR OIL EP GL-4 là dầu cầu, dầu hộp số chất lượng cao được pha chế cùng phụ gia chịu cực áp, đáp ứng được các yêu cầu tính năng của API GL-4, MIL-L-2105B, CS 3000A. Dầu có các tính năng bảo vệ chống mài mòn, chống tạo rỉ, chống ăn mòn, khả năng phá nhũ và chống tạo bọt tuyệt vời. Đặc biệt dầu không gây ảnh hưởng đến môi trường do không chứa clo và chì.

ĐẶC TÍNH

- Bền nhiệt và bền oxy hoá tuyệt vời.
- Bảo vệ khỏi mài mòn và va đập.
- Khả năng chống ăn mòn và chống tạo rỉ tuyệt vời.
- Khả năng làm việc chịu tải tốt.
- Tăng tuổi thọ của hộp số.

ỨNG DỤNG

SP GEAR OIL EP GL-4 thích hợp cho mọi loại hộp số của các xe khách và các hệ thống truyền động của xe cơ giới vận hành dưới điều kiện từ trung bình đến khắc nghiệt.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CẤP SAE		90	140
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt	ASTM D445	14.0 – 24.0	24.2 – 41.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 90	Min 90
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 215	Min 220
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -5	Max - 5

BAO BÌ

Bao bì 200L, 18L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn