

SP HYDRAULIC AW

DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN

MÔ TẢ

SP HYDRAULIC AW là loại dầu thủy lực chống mài mòn được pha chế từ dầu gốc tinh lọc chất lượng cao và phụ gia sử dụng tính năng ZDDP.

ĐẶC TÍNH

- Khả năng chống mài mòn ưu việt, đảm bảo hoạt động hiệu quả.
- Khả năng chống rỉ, chống oxy hoá phù hợp với mọi điều kiện hoạt động..
- Có đặc tính lọc tốt, khả năng tách khí tuyệt vời.
- Chỉ số nhớt nhiệt cao đảm bảo tính nhớt nhiệt giúp hệ thống vận hành dễ dàng.
- Kéo dài tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG

SP HYDRAULIC AW được khuyên dùng cho hầu hết các hệ thống thủy lực, hệ thống cần cẩu, ben, hệ thủy lực xe, các bơm, các hệ thống tuần hoàn công nghiệp...

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

ISO		32	46	68	100
Độ nhớt động học @ 40°C, cSt	ASTM D445	28.8 – 35.2	41.5 – 50.6	61.5 – 74.5	90.0 – 110.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 95	Min 95	Min 95	Min 90
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 190	Min 190	Min 190	Min 200
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5°C, ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0	Max 50/0	Max 50/0
Màu	ASTM D1500	Max 2.5	Max 2.5	Max 2.5	-
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05	Max 0.05	Max 0.05

BAO BÌ

Bao bì 200L, 18L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm

**For further detail please contact us at:**

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn