



VECTOR SUPER HD 20W40

DẦU ĐỘNG CƠ DÀNH CHO XE TẢI

MÔ TẢ:

Dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc khoáng nhóm II và phụ gia cao cấp của tập đoàn Chevron Oronite, Có khả năng tẩy rửa và hòa tan cặn bẩn cực nhanh, giúp động cơ luôn sạch và hoạt động tối ưu.

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI:

Giảm mài mòn cho động cơ, giúp động cơ hoạt động bền hơn. Ngăn ngừa đóng cặn Piston giúp bảo vệ và làm sạch động cơ tối ưu.

THÀNH PHẦN: Dầu gốc khoáng và phụ gia cao cấp.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT: API: CD/SF

Chi tiêu	Mức chất lượng	Phương pháp kiểm nghiệm
Độ nhớt động học ở 100 oC	13 - 17	ASTM D 445
Chỉ số độ nhớt - VI	Min 110	ASTM D 2270
Trị số kiềm tổng - TBN	Min 4	ASTM D 2896
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở	Min 220	ASTM D 92
Tỷ trọng ở 20oC	0.85 - 0.90	ASTM D 1298
Hàm lượng nước	Max 0.05	ASTM D 95

ĐỘ NHỚT: SAE: 20W40

BAO BÌ: PHUY 200L, XÔ 18L

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN:

Bảo quản ở nơi có mái che, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời hoặc nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN:

For further detail please contact us at:

Office: No.11 - 22 Highway, Ward Trung My Tay 12 Dist, HCMC, VIETNAM

Tel: 0862 533 968

Fax: 0862 533 969

Plant: Lot E8, Thanh Phat Industrial Zone, Luong Binh Commune, Ben Luc Dist, Long An, Viet Nam



BACH KHOA LUBRICATING OIL COMPANY LIMITED – B.K.L CO.,LTD

No. 11, 22 Highway, Ward Trung My Tay 12 Dist, HCMC, VIETNAM

Tel: 0862 533 968 Fax: 0862 533 969



Tránh tiếp xúc thường xuyên với dầu nhớt đã qua sử dụng, thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

For further detail please contact us at:

Office: No.11 - 22 Highway, Ward Trung My Tay 12 Dist, HCMC, VIETNAM

Tel: 0862 533 968 **Fax:** 0862 533 969

Plant: Lot E8, Thinh Phat Industrial Zone, Luong Binh Commune, Ben Luc Dist, Long An, Viet Nam

