

SP CENTUR CD**DẦU NHỜN ĐA CẤP CHUYÊN DỤNG CHO ĐỘNG CƠ DIESEL**

SP CENTUR CD là loại dầu động cơ diesel chất lượng cao dùng cho các động cơ diesel nạp khí tự nhiên có hàm lượng lưu huỳnh lên đến 1.5%.

Dầu đáp ứng được tiêu chuẩn API CD.

ĐẶC TÍNH

- Khả năng phân tán, tẩy rửa vượt trội giúp ngăn ngừa tối đa việc tạo cặn bám lên Piston khi vận hành ở nhiệt độ cao.
- Đặc tính bền nhiệt và bôi trơn linh hoạt.
- Bảo vệ động cơ khỏi sự ăn mòn, mài mòn khi nhiên liệu diesel sử dụng hàm lượng lưu huỳnh cao.

ỨNG DỤNG

SP CENTUR CD được khuyến dùng cho các động cơ diesel 4 thì nén nạp tự nhiên, các tàu đánh cá xa bờ có tốc độ trung bình, phương tiện vận tải sông, tàu kéo, xà lan, máy phát điện, máy móc nông cụ đòi hỏi cấp chất lượng CD.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

SAE		15W40	20W40	20W50
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt	ASTM D445	12.5 – 16.3	12.5 – 16.3	16.3 – 21.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 120	Min 105	Min 110
Độ kiềm tổng (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	Min 9.5	Min 9.0	Min 9.5
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn, %m	ASTM D4628	Min 0.22	Min 0.22	Min 0.22
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 190	Min 190	Min 190
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5°C, ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05	Max 0.05

BAO BÌ

Bao bì 200L, 25L, 18L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm

**For further detail please contact us at:**

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn