

## SP CENTUR CF/SF

### DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL VÀ XĂNG TẢI TRỌNG NẶNG

**SP CENTUR CF/SF** là dầu động cơ diesel và động cơ xăng tải trọng nặng tốc độ cao. Dầu được pha chế từ dầu gốc khoáng tinh chế và phụ gia chọn lọc nhằm tăng độ bền oxy hoá, bảo vệ chống mài mòn và ăn mòn. Dầu đáp ứng các yêu cầu của API CF/SF.

#### ĐẶC TÍNH

- Độ bền oxy hoá và bền nhiệt cao.
- Khả năng chống mài mòn tốt.
- Khả năng bảo vệ chống ăn mòn và chống lắng cặn pittong.
- Giữ sạch động cơ.
- Tăng tuổi thọ động cơ.

#### ỨNG DỤNG

**SP CENTUR CF/SF** được khuyên dùng cho động cơ diesel và động cơ xăng tải trọng cao như xe chở khách, phương tiện giao thông công suất nặng, xe tải thương mại, máy móc xây dựng cũng như động cơ diesel máy thủy tốc độ cao sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

#### TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CẤP SAE		40	50
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt	ASTM D445	13.0 – 16.3	16.5 – 21.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 95	Min 95
Độ kiềm tổng (TBN), mgKOH/g	ASTM D2896	Min 9.0	Min 9.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn, %m	ASTM D4628	Min 0.26	Min 0.26
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 195	Min 195
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5°C, ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05

#### BAO BÌ

Bao bì 200L, theo yêu cầu.

#### ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

#### AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thái bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm



#### **For further detail please contact us at:**

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam  
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556  
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam  
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn