

SP GEAR OIL EP GL-5

DẦU CẦU, DẦU HỘP SỐ VỚI PHỤ GIA CỰC ÁP

MÔ TẢ

SP GEAR OIL EP GL-5 là dầu cầu, dầu hộp số cao cấp với phụ gia chịu cực áp, chống ăn mòn, chống oxy hoá, có các đặc tính phá nhũ và chống tạo bọt. Dầu không gây hại cho môi trường do không chứa clo và chì. Dầu đáp ứng được các yêu cầu tính năng của API GL-5, MIL-L-2105D và CS3000B.

ĐẶC TÍNH

- Bền nhiệt và bền oxy hoá tốt.
- Chống ăn mòn và chống tạo rỉ tuyệt vời.
- Bảo vệ động cơ khỏi mài mòn và va đập tốt.
- Tăng tuổi thọ của hộp số.

ỨNG DỤNG

SP GEAR OIL EP GL-5 thích hợp cho các hệ thống bánh răng côn xoắn, hypoid của xe cơ giới, hộp số thiết bị lái và các loại hộp số vận hành ở điều kiện chịu cực áp.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CẤP SAE		80W90	85W140	90	140
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt	ASTM D445	14.0 – 24.0	24.0 – 41.0	14.0 – 24.0	24.2 – 41.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 92	Min 92	Min 90	Min 90
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 200	Min 225	Min 220	Min 225
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -7	Max -7	Max -5	Max -5

BAO BÌ

Bao bì 200L, 18L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm

**For further detail please contact us at:**

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn