

SP GEAR OIL GL-1

DẦU CẦU, DẦU HỘP SỐ ĐA DỤNG

MÔ TẢ

SP GEAR OIL là dầu cầu, dầu hộp số chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn GL-1. Dầu được dùng trong quá trình hoạt động của bộ truyền lực ở điều kiện làm việc trung bình, thích hợp khi sử dụng dầu khoáng không pha.

ĐẶC TÍNH

- Khả năng bôi trơn tốt.
- Hiệu quả kinh tế cao

ỨNG DỤNG

SP GEAR OIL được khuyến dùng cho trục sau của xe, hộp thiết bị lái, các bộ phận truyền động tay của xe tải và máy kéo ở điều kiện vận hành nhẹ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CẤP SAE		90	140
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt	ASTM D445	14.0 – 24.0	24.2 – 41.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 90	Min 90
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 210	Min 215
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max - 5	Max - 5

BAO BÌ

Bao bì 200L, 18L theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556

Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam

Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn