

SP HYDRAULIC AF**DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN CAO CẤP KHÔNG TRO**

SP HYDRAULIC AF là loại dầu thủy lực cao cấp chống mài mòn không tạo tro, được thiết kế cho hệ thống công nghiệp dẫn động mạnh. Dầu có độ bền oxy hoá, đặc tính chống mài mòn, chống ăn mòn và chống tạo bọt tuyệt vời. Loại dầu này tương hợp với các thiết bị bằng bạc hoặc mạ bạc. Dầu đáp ứng tiêu chuẩn DIN 51524 Part1, 2, 3 cấp HL, HLP và HLVP; AFNO NFE 48-603 cấp HM, HV; ISO 11158 cấp HL, HM; Eaton Vickers I-286-S; CCM A &B, IOS 13357-2 Wet & Dry Fliterability.

ĐẶC TÍNH

- Khả năng bền nhiệt và bền hoá tốt.
- Khả năng chống ăn mòn và chống tạo rỉ tuyệt vời.
- Khả năng phá nhũ và chống tạo bọt cao.
- Khả năng lọc tốt.
- Tương thích với các vật liệu bạc và mạ bạc.

ỨNG DỤNG

SP HYDRAULIC AF được khuyến dùng cho tất cả các hệ thống thủy lực, khi mà dầu thủy lực loại thông thường không đáp ứng được.

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

ISO		32	46	68	100
Độ nhớt động học tại 40°C, cSt	ASTM D445	28.8 – 35.2	41.4 – 50.6	61.2 – 74.8	90.0 – 110.0
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 95	Min 95	Min 95	Min 95
Điểm chớp cháy (COC), °C	ASTM D92	Min 205	Min 210	Min 220	Min 225
Điểm đông, °C	ASTM D97	Max -6	Max -6	Max -6	Max -5

BAO BÌ

Bao bì 200 lít, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm

**For further detail please contact us at:**

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn