

SP CENTUR PREMIUM DIESELUBE CH-4

DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL CAO CẤP

SP CENTUR PREMIUM DIESELUBE CH-4 là dầu động cơ cao cấp có chế độ hoạt động cực kỳ nghiêm ngặt. Dầu được đặc chế cho dầu động cơ diesel 4 thì tốc độ cao sử dụng nguyên liệu có hàm lượng lưu huỳnh lên đến 0.5% trọng lượng, đạt Tiêu chuẩn giảm khí thải 1998. Dầu đáp ứng các yêu cầu của API CH – 4.

ĐẶC TÍNH

- Tính bền oxy hoá nổi bật.
- Khả năng tẩy rửa và phân tán tuyệt vời.
- Bảo vệ động cơ chống mài mòn và chống ăn mòn tốt.
- Kiểm soát có hiệu quả sự lắng cặn của pittong ở nhiệt độ cao.
- Giúp làm sạch của động cơ.
- Giảm thiểu khí thải.
- Tăng tuổi thọ động cơ.

ỨNG DỤNG

SP CENTUR PREMIUM DIESELUBE CH – 4 được khuyến dùng cho tất cả các loại động cơ diesel 4 thì tốc độ cao dưới chế độ làm việc nặng, hoạt động trong mọi địa hình.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

SAE		20W40	20W50
Độ nhớt động học @ 100°C, cSt	ASTM D445	13.5 – 16.3	17.0 – 21.9
Chỉ số độ nhớt	ASTM D2270	Min 105	Min 110
Độ kiềm tổng (TBN), mg KOH/g	ASTM D2896	Min 9.0	Min 9.0
Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn, %m	ASTM D4628	Min 0.30	Min 0.30
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (COC), °C	ASTM D92	Min 195	Min 200
Độ tạo bọt (SeqII) ở 93,5°C, ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0
Hàm lượng nước, %V	ASTM D95	Max 0.05	Max 0.05

BAO BÌ

Bao bì 200L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

AN TOÀN

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.



Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm.

For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn