



Castrol Radicool Premix

Dung dịch làm mát pha sẵn

Mô tả

Castrol Radicool Premix là dung dịch làm mát động cơ pha sẵn, không đòi hỏi người sử dụng phải pha thêm với nước, do đó đảm bảo nồng độ dung dịch trong khi sử dụng.

Radicool Premix bảo vệ quanh năm cho két nước động cơ, chống ăn mòn và chống đông đến -36°C .

Để đảm bảo tính năng làm việc tối ưu cần thay mới dung dịch mỗi năm một lần.

Công dụng

Castrol Radicool Premix có thể sử dụng cho cả động cơ xăng và diesel có động cơ bằng hợp kim nhôm hoặc gang.

Trong đa số các trường hợp, các dung dịch làm mát không tương thích với nhau, do đó không nên pha trộn với nhau trừ khi có chỉ dẫn của nhà sản xuất động cơ. Nếu Castrol Radicool Premix được sử dụng lần đầu, cần súc rửa hệ thống làm mát với nước sạch trước khi sử dụng.

Lợi ích

Castrol Radicool Premix là hỗn hợp của monoethylene glycol, nước nguyên chất và các hóa chất chọn lọc. Nó không chứa ni-trit, amin và phốt-phát.

Castrol Radicool Premix có các lợi điểm sau:

- bảo vệ khỏi tác hại của nước cứng
- làm mát hiệu quả cho động cơ mà không bị sôi
- chống ăn mòn tốt cho các hợp kim trong hệ thống làm mát của các ô-tô đời mới
- tương thích với các vật liệu dùng làm phốt và ống mềm trong hệ thống làm mát
- chống ăn mòn do xâm thực, bảo vệ tốt cho bơm nước
- chứa chất tạo vị đắng

Do không có phốt-phát nên Radicool Premix giúp giảm thiểu sự đóng cặn trong két nước làm mát của các động cơ hiện đại.

Các đặc trưng tiêu biểu

	Phương pháp	Đơn vị	Radicool Premix
Dạng ngoài	Quan sát	-	Trong và sáng
Màu sắc	Quan sát	-	Xanh lam
pH (dung dịch 50%)	ASTM D1287	-	7.5
Độ kiềm dư	ASTM D1121	ml 0.1N HCl	12
Điểm rót chảy (dung dịch 50%)	ASTM D3321	°C	- 36
Xu hướng tạo bọt	ASTM D1881	ml	50 max
Thời gian bọt tan	ASTM D1881	giây	5 max

Trên đây là những số liệu tiêu biểu với sai số thông thường được chấp nhận trong sản xuất và không phải là quy cách.

Tiêu chuẩn kỹ thuật

ASTM D3306 (III)
BS 6580:2010

Tồn trữ

Tất cả các thùng dầu cần được tồn trữ dưới mái che. Khi phải chứa những thùng phuy dầu ngoài trời, nên đặt phuy nằm ngang để tránh khả năng bị nước mưa thấm vào và tránh xóa mất các ký mã hiệu ghi trên thùng.

Không nên để sản phẩm ở những nơi nhiệt độ trên 60°C, không được phơi dưới ánh nắng nóng hoặc để ở những nơi điều kiện giá lạnh.

Castrol Radicool Premix

21/04/2017

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

This data sheet and the information it contains is believed to be accurate as of the date of printing. However, no warranty or representation, express or implied, is made as to its accuracy or completeness. Data provided is based on standard tests under laboratory conditions and is given as a guide only. Users are advised to ensure that they refer to the latest version of this data sheet. It is the responsibility of the user to evaluate and use products safely, to assess suitability for the intended application and to comply with all applicable laws and regulations. Material Safety Data Sheets are available for all our products and should be consulted for appropriate information regarding storage, safe handling, and disposal of the product. No responsibility is taken by either BP plc or its subsidiaries for any damage or injury resulting from abnormal use of the material, from any failure to adhere to recommendations, or from hazards inherent in the nature of the material. All products, services and information supplied are provided under our standard conditions of sale. You should consult our local representative if you require any further information.